



Hak z zapadką widelkowy SALKH, klasa 8

Informacja o produkcie

Hak zapadkowy widelkowy w klasie 8.

Hak jest wyposażony w zapadkę sprężynową. Można zamontować hak bezpośrednio do łańcucha dzięki zakończeniu widelkowemu.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-2

Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	Dla łańcucha o średnicy mm	K	H mm	E	M	R mm	B mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42040164F	1,12	76	6	76	23	26	8	35	32	0,32	2
42040167F	2	85	7/8	85	32	29	9,5	37	37	0,48	2
42040156F	3,15	104	10	104	35	32	13	46	49	0,95	2
42040158F	5,3	128	13	128	42	36	16	56	56	1,8	2
42040160F	8	150	16	150	54	55	21	60	70	3,4	2
42040162F	12,5	180	20	180	58	61	24	79	77	6	2

Dane techniczne

CZĘŚCI ZAMIENNE

Zestaw części zamiennych (kod produktu) W tym zatrzask, sprężyna i sworzeń/nakrętka	Pasuje do haka (kod produktu)
SALKHVO6S	SALKH6
SALKHVO78S	SALKH78
SALKHVO10S	SALKH10
SALKHVO13S	SALKH13
SALKHVO16S	SALKH16
SALKHVO20S	SALKH20

Rysunek techniczny

