



Hak z zapadką widełkową SALKAH, klasa 10

Informacja o produkcie

Hak jest wyposażony w zapadkę sprężynowaną. Możliwe jest zamontowanie bezpośrednio do łańcucha, bez konieczności użycia ogniwa łączącego.

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, niebieski

Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

| Nr artykułu | DOR ton | Dla łańcucha o średnicy mm | P1 mm | H mm | K | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|---------|----------------------------|-------|------|-----|---------|-----------------------------------|
| 42050126F | 1,4 | 6 | 18 | 21 | 75 | 0,33 | 2 |
| 42050137F | 2,5 | 8 | 25 | 27 | 85 | 0,7 | 12 |
| 42050127F | 4 | 10 | 28 | 33 | 104 | 1,3 | 2 |
| 42050129F | 6,7 | 13 | 38 | 42 | 128 | 2,3 | 2 |
| 42050132F | 10 | 16 | 44 | 50 | 150 | 3,6 | 2 |
| 42050134F | 16 | 20 | 52 | 56 | 180 | 7,3 | 2 |
| 42050135F | 19 | 22 | 66 | 62 | 213 | 12,1 | 2 |

Dane techniczne

CZĘŚCI ZAMIENNE

| Zestaw części zamiennych (kod produktu) W tym zatrzask, sprężyna i sworzeń/nakrętka | Pasuje do haka (kod produktu) |
|---|-------------------------------|
| SALKAHVO1006S | SALKAH1006 |
| SALKAHVO1078S | SALKAH1078 |
| SALKAHVO1010S | SALKAH1010 |
| SALKAHVO1013S | SALKAH1013 |
| SALKAHVO1016S | SALKAH1016 |
| SALKAHVO1020S | SALKAH1020 |
| SALKAHVO1022S | SALKAH1022 |

Rysunek techniczny

