



## Ogniwo łączące przegubowe LLA, klasa 10

### Informacja o produkcie

Łącznik do ogniwa głównego z łańcuchem, które montowane jest za pomocą pinu. Może być używany do skracania lub do wykonania pętli wokół podnoszonego przedmiotu. Wyposażony w sworzeń blokujący łańcuch.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -29 - (+)205°C

**Zakończenie:** Malowany, niebieski

**Uwaga:** Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

| Nr artykułu | DOR ton | Dla łańcucha o średnicy mm | D mm | K   | A mm | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|---------|----------------------------|------|-----|------|---------|-----------------------------------|
| 42050020F   | 1,4     | 6                          | 7    | 44  | 14   | 0,1     | 2                                 |
| 42050023F   | 2,5     | 8                          | 10   | 61  | 18   | 0,22    | 2                                 |
| 42050007F   | 4       | 10                         | 12   | 72  | 23   | 0,45    | 2                                 |
| 42050009F   | 6,7     | 13                         | 16   | 89  | 27   | 1,15    | 2                                 |
| 42050012F   | 10      | 16                         | 21   | 103 | 33   | 1,75    | 2                                 |
| 42050015F   | 16      | 20                         | 24   | 116 | 42   | 2,7     | 2                                 |
| 42050016F   | 19      | 22                         | 27   | 135 | 48   | 4,02    | 12                                |

### Rysunek techniczny

