

Hak do koparki do wspawania KAKO, klasa 8



Informacja o produkcie

Hak do koparki do przyspawania do łyżek koparek, maszyn roboczych i pojazdów.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Nr artykułu	DOR ton	A mm	W mm	P mm	T mm	L	H mm	F mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42040009F	2	5	80	25	20	94	24	34	0,8	2
42040010F	3	6	115	30	24	105	30	36	1,2	2
42040011F	5	10	155	34	28	132	43	44	2,5	2
42040012F	8	12	160	34	38	135	51	51	3,3	2
42040013F	10	15	200	50	39	167	55	53	5,2	2
42040345F	15	14	241	54	45	184	67	61	7,9	12

Dane techniczne

CZĘŚCI ZAMIENNE

Zestaw części zamiennych (kod produktu) w tym zatrzask, sprężyna i sworznie	Pasuje do haków (kod/-y produktu)
KAKOKOR02	KAKO02, KAKO03
KAKOKOR05	KAKO05, KAKO08
KAKOKOR10	KAKO10

Rysunek techniczny

