



Hak skracający oczkowy LYK, klasa 8

Informacja o produkcie

Hak skracający z uchem służy do skracania ciągów zawiesi łańcuchowych. Hak mocowany jest do ogniwa głównego zawiesia za pomocą łącznika łańcuchowego.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-1

Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Nr artykułu	DOR ton	Dla łańcucha o średnicy mm	A mm	K	P mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42040059F	1,12	6	13	51	8	0,14	2
42040062F	2	7/8	18	61,5	10	0,245	2
42040048F	3,15	10	20	80	13	0,65	2
42040050F	5,3	13	26	99	16	1,39	2
42040052F	8	16	30	104	20	2,2	2
42040054F	12,5	20	37	140	25	4,6	2
42040056F	15	22	44	165	28	8,2	2
42040057F	21,2	26	41	188	30	9,8	2
42040058F	31,5	32	57	228	38	19,4	2

Rysunek techniczny

