



Ogniwo łączące przegubowe LL, klasa 8

Informacja o produkcie

Łącznik do ogniwa głównego z łańcuchem, które montowane jest za pomocą pinu. Może być używany do skracania lub do wykonania pętli wokół podnoszonego przedmiotu. Wyposażony w sworzeń blokujący łańcuch.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-1

Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	Dla łańcucha o średnicy mm	L	K	A mm	D mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42040044F	1,12	42	6	58	42	15	7	0,08	2
42040046F	2	60	7/8	79	60	18	8	0,146	2
42040034F	3,15	68	10	90	68	25	11	0,3	2
42040036F	5,3	87	13	117	87	29	15	0,65	2
42040038F	8	108	16	148	108	34	19	1,15	2
42040040F	12,5	121	20	154	121	41	24	2,1	2
42040041F	15	141	22	193	141	48	26	2,87	2
42040042F	21,2	158	26	220	158	57	30	4,5	2
42040043F	31,5	205	32	281	205	67	37	8,21	2

Rysunek techniczny

