



## Hak z zapadką z uchem SALK, klasa 8

### Informacja o produkcie

Hak jest wyposażony w zapadkę.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

**Zakończenie:** Malowany, żółty

**standard:** EN 1677-2

**Uwaga:** Nie należy poddawać obróbce cieplnej

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 8

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	Dla łańcucha o średnicy mm	K	E	F mm	R mm	A mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42040152F	1,12	76	6	108	24	9	21	20	0,3	2
42040155F	2	90	7/8	133	30	11	26	25	0,4	2
42040142F	3,15	117	10	167	34	15	39	38	0,9	2
42040144F	5,3	152	13	213	39	19	54	43	1,7	2
42040146F	8	178	16	255	46	23	64	50	3,2	2
42040148F	12,5	226	20	305	40	24	80	62	5,8	2
42040149F	15	249	22	348	71	32	80	62	8,5	2
42040150F	21,2	284	26	394	81	35	82	64	13	2
42040151F	31,5	346	32	480	102	37	112	68	17	2

## Dane techniczne

**CZĘŚCI ZAMIENNE**

Zestaw części zamiennych (kod produktu)   W tym zatrzask, sprężyna i sworzeń/nakrętka	Pasuje do haka (kod produktu)
SALKVO6S	SALK6
SALKVO78S	SALK78
SALKVO10S	SALK10
SALKVO13S	SALK13
SALKVO16S	SALK16
SALKVO20S	SALK20
SALKVO22S	SALK22
SALKVO26S	SALK26
SALKVO32S	SALK32

Rysunek techniczny

