



Hak z zapadką z uchem SALK, klasa 8

Informacja o produkcie

Hak jest wyposażony w zapadkę.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-2

Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

| Nr artykułu | DOR ton | EWL mm | Dla łańcucha o średnicy mm | K | E | F mm | R mm | A mm | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|---------|--------|----------------------------|-----|-----|------|------|------|---------|-----------------------------------|
| 42040152F | 1,12 | 76 | 6 | 108 | 24 | 9 | 21 | 20 | 0,3 | 2 |
| 42040155F | 2 | 90 | 7/8 | 133 | 30 | 11 | 26 | 25 | 0,4 | 2 |
| 42040142F | 3,15 | 117 | 10 | 167 | 34 | 15 | 39 | 38 | 0,9 | 2 |
| 42040144F | 5,3 | 152 | 13 | 213 | 39 | 19 | 54 | 43 | 1,7 | 2 |
| 42040146F | 8 | 178 | 16 | 255 | 46 | 23 | 64 | 50 | 3,2 | 2 |
| 42040148F | 12,5 | 226 | 20 | 305 | 40 | 24 | 80 | 62 | 5,8 | 2 |
| 42040149F | 15 | 249 | 22 | 348 | 71 | 32 | 80 | 62 | 8,5 | 2 |
| 42040150F | 21,2 | 284 | 26 | 394 | 81 | 35 | 82 | 64 | 13 | 2 |
| 42040151F | 31,5 | 346 | 32 | 480 | 102 | 37 | 112 | 68 | 17 | 2 |

Dane techniczne

CZĘŚCI ZAMIENNE**Zestaw części zamiennych (kod produktu) | W tym zatrask, sprężyna i sworzeń/nakrętka****Pasuje do haka (kod produktu)**

| | |
|-----------|--------|
| SALKVO6S | SALK6 |
| SALKVO78S | SALK78 |
| SALKVO10S | SALK10 |
| SALKVO13S | SALK13 |
| SALKVO16S | SALK16 |
| SALKVO20S | SALK20 |
| SALKVO22S | SALK22 |
| SALKVO26S | SALK26 |
| SALKVO32S | SALK32 |

Rysunek techniczny

