



Hak obrotowy z zapadką SALKCLKL, łożyskowany, klasa 8

Informacja o produkcie

Hak wyposażony jest w zapadkę. Dzięki możliwości obracania, hak można ustawić zawsze w wymaganej pozycji, a dzięki łożysku, można również obracać ładunek.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-2

Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	Dla łańcucha o średnicy mm	A mm	B mm	E	M	L1 mm	L	N mm	C mm	H mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42040327F	1,12	-	6	33	33	24	69	138	168	16	11	19	0,65	12
42040202F	2	170	8	45	36	28	88	170	208	20	13	23	0,95	2
42040193F	3,15	207	10	53	42	31	105	207	254	23	15	29	1,71	2
42040195F	5,3	248	13	64	50	40	135	248	305	32	17	38	3,13	12
42040197F	8	295	16	68	61	45	161	295	367	37	21	45	5,44	2
42040326F	12,5	356	20	90	74	56	194	356	434	49	25	50	9,5	12

Rysunek techniczny

