

Łańcuch NK, klasa 8

Informacja o produkcie



Krótko-ogniwy łańcuch przeznaczony do podnoszenia w klasie 8, wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy EN 818-2.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Zakończenie: Malowany, czarny

standard: EN 818-2

Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

| Nr artykułu | Średnica łańcucha mm | DOR ton | A mm | B mm | D mm | Waga kg/m | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|-------------------------|------------|------|------|------|--------------|-----------------------------------|
| 42010001F | 6 | 1,12 | 18 | 9 | 6 | 0,8 | 2 |
| 42010016F | 7 | 1,5 | 22 | 10 | 7 | 1,1 | 12 |
| 42010002F | 8 | 2 | 24 | 12 | 8 | 1,35 | 2 |
| 42010004F | 10 | 3,15 | 30 | 14 | 10 | 2,15 | 2 |
| 42010005F | 13 | 5,3 | 39 | 19 | 13 | 3,5 | 12 |
| 42010006F | 16 | 8 | 48 | 23 | 16 | 5,5 | 2 |
| 42010007F | 20 | 12,5 | 60 | 25 | 20 | 8,4 | 2 |
| 42010008F | 22 | 15 | 66 | 28 | 22 | 10,35 | 2 |
| 42010009F | 26 | 21,2 | 78 | 35 | 26 | 15,8 | 2 |
| 42010010F | 32 | 31,5 | 96 | 43 | 32 | 23 | 2 |

Rysunek techniczny

