

Łańcuch NK, klasa 8

Informacja o produkcie



Krótko-ogniwy łańcuch przeznaczony do podnoszenia w klasie 8, wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy EN 818-2.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Zakończenie: Malowany, czarny

standard: EN 818-2

Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	A mm	B mm	D mm	Waga kg/m	Przybliżony czas realizacji (dni)
42010001F	6	1,12	18	9	6	0,8	2
42010016F	7	1,5	22	10	7	1,1	12
42010002F	8	2	24	12	8	1,35	2
42010004F	10	3,15	30	14	10	2,15	2
42010005F	13	5,3	39	19	13	3,5	12
42010006F	16	8	48	23	16	5,5	2
42010007F	20	12,5	60	25	20	8,4	2
42010008F	22	15	66	28	22	10,35	2
42010009F	26	21,2	78	35	26	15,8	2
42010010F	32	31,5	96	43	32	23	2

Rysunek techniczny

