



## Krętlik łożyskowy LEIKSS, klasa 8

### Informacja o produkcie

Smarowane, łatwo obracające się krętliki do stosowania z łańcuchami do podnoszenia. Łatwo się obracają również przy pełnym obciążeniu. Wyposażone w duże zakończenia UCHO/UCHO.

**Konstrukcja liny:** -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakończenie:** Malowany, żółty

**standard:** EN 1677-1

**Uwaga:** Nie należy poddawać obróbce cieplnej

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

Nr artykułu	DOR ton	dla łańcucha Ø mm	b mm	c1	c2	d mm	t mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
46090004F	1,12	6	32	33	33	12	126	0,61	12
46090003F	2	7/8	37	40	40	14	153	1,07	2
46090001F	3,2	10	39	35	65	19	168	1,5	2
46090002F	5	13	61	65	100	28	258	3,4	12
46090005F	8,2	16	73	67	67	17	281	6,44	12
46090006F	12,8	18-20	82	88	88	25	328	7,75	12

Rysunek techniczny

