



Ogniwo zbiorcze do zawiesi 3-4 cięgnowych NRLIA, klasa 10

Informacja o produkcie

Ogniwo główne przeznaczone do użycia przy zawiesiach 3 oraz 4 cięgnowych. Montowany do zawiesia łańcuch jest przy pomocy ogniwa łączącego.

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, niebieski

Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

| Nr artykułu | DOR ton | dla łańcucha mm, 3-4 cięgnowego | WLL 45- 60° ton | D mm | B mm | L | L1 mm | D1 mm | B1 mm | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|---------|---------------------------------|-----------------|------|------|-----|-------|-------|-------|---------|-----------------------------------|
| 42050097F | 3 | 6 | 2,25 | 19 | 75 | 135 | 84 | 13 | 25 | 1,1 | 2 |
| 42050098F | 5,3 | 8 | 3,75 | 23 | 90 | 160 | 70 | 16,5 | 35 | 2,2 | 2 |
| 42050085F | 8 | 10 | 6 | 27 | 100 | 180 | 85 | 19 | 40 | 3,4 | 2 |
| 42050093F | 14 | 13 | 10 | 33 | 110 | 200 | 115 | 23 | 50 | 6,1 | 2 |
| 42050094F | 21 | 16 | 15 | 36 | 140 | 260 | 140 | 27 | 65 | 9,9 | 2 |
| 42050095F | 33,6 | 20 | 24 | 50 | 190 | 350 | 150 | 33 | 70 | 26,5 | 12 |
| 42050096F | 40 | 22 | 30 | 50 | 190 | 350 | 180 | 36 | 100 | 32,8 | 2 |

Rysunek techniczny

