



Ręczny wciągnik łańcuchowy KITO CB ATEX

Informacja o produkcie

Ogólne: Ten wciągnik łańcuchowy zapewnia bezpieczną pracę w potencjalnie wybuchowej atmosferze. Jest on zabezpieczony przed wybuchowymi gazami, oparami i pyłami. KITO zapewnia kwalifikowane zastosowanie wciągników łańcuchowych serii KITO CB ATEX zgodnych z dyrektywą ATEX.

Dostępne do stosowania w środowisku o temperaturze T4.

Opcje:

- Różne rodzaje podwieszenia: obejmują hak górny i KITO Universal Trolleys TS model ATEX wersja (konfiguracje z wózkami zwykłymi lub z przekładnią ręczną) dla lepszej kontroli obciążenia.
- Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem (OLL): unikalny mechanizm sprzęgła ślizgowego chroni wciągnik przed uszkodzeniem w przypadku nadmiernego przeciążenia bez zwiększania rozmiarów urządzenia.
- Specjalne udźwigi są dostępne na życzenie.

Znakowanie: Tabliczka znamionowa z DOR, oznaczeniem CE i numerem seryjnym.

Zakończenie: Malowany

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	Wysokość podnoszenia [m]	Liczba łańcuchów	Typ	Łańcuch nośny	Siła wymagana do uruchomienia [kg]	a mm	b mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	c	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
43050155B	0,5	2,5	1	CB005 ATEX	6.3 x 19	29	162	161	2 500	71	99	39	42,5	295	11,5	12
43050156B	1	2,5	1	CB010 ATEX	7.1 x 21	35	171	182	2 500	78	112	34	47,5	350	14,5	12
43050157B	2	3	2	CB020 ATEX	7.1 x 21	33	171	235	3 100	78	162	42,5	56	510	24	12
43050158B	3	3	2	CB030 ATEX	9.0 x 27	34	192	282	3 600	91	194	46,5	63	600	41	12

Rysunek techniczny

