



## Wciągnik sterowany łańcuchem KITO seria CB

### Informacja o produkcie

Ogólne: Seria wciągników dźwigowych KITO CB posiada odporną na wstrząsy obudowę przekładni, podwójną sprężynę zapadkową, precyzyjną przekładnię oraz podwójną obudowę (aby ochronić mechanizm przed kurzem oraz wodą), hamulec mechaniczny, prowadnik łańcucha nośnego oraz długowieczny łańcuch nośny. Niezawodność, wytrzymałość oraz prosta obsługa. Obciążenie od 500kg do 50t (w specjalnym wykonaniu nawet do 100t).

Opcje:

- Standardowe wózki
- Wózek z przekładnią zębatą
- Czerpak łańcuchowy
- Ogranicznik przeciążeniowy

**Materiał:** Niklowany łańcuch nośny klasy 10

**Znakowanie:** Tabliczka znamiona z wartością DOR, oznakowaniem CE oraz numerem seryjnym.

**Zakończenie:** Lakierowany.

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

Nr artykułu	Kod DOR ton	Wysokość podnoszenia [m]	Liczba łańcuchów	Łańcuch nośny	Siła wymagana do uruchomienia [kg]	a	b	d	e	f	g	h	k	ℓ	m	n	p	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
43050020B	CB005	0,5	1	5,0 x 15,1	23,5	158	161	2,5	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89	10	12
43050022B	CB010	1	1	6,3 x 19,1	28,4	162	161	2,5	71	99	29	42,5	16	21,8	93	11	101	11,5	12
43050024B	CB015	1,5	1	7,1 x 21,2	34,3	171	182	2,5	78	112	34	47,5	19,5	26,5	106	47	119	14,5	12
43050090B	CB020	2	1	8,0 x 24,2	35,3	182	202	3	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	20	12
43050076B	CB025	2,5	1	9,0 x 27,2	32,3	192	233	3	91	143	40	53	24,3	33,5	127	53	136	27	12
43050104B	CB030	3	2	7,1 x 21,2	35,3	171	235	3,1	78	162	42,5	56	27,2	37,5	138	57	148	24	12
43050120B	CB050	5	2	9,0 x 27,2	33,3	192	282	3,6	91	194	46,5	63	34,5	47,5	161	67,5	172	41	12
43050131B	CB075	7,5	3	9,0 x 27,2	34,3	192	373	4,2	91	253	72,5	85	47,5	63	231	97,5	275	63	12
43050051B	CB100	10	4	9,0 x 27,2	35,3	192	438	4,2	111	308	72,5	85	47,5	63	231	97,5	295	83	12
43050060B	CB150	15	6	9,0 x 27,2	36,3	268	492	4,7	119	337	80	100	60	80	275	110	320	155	12
43050084B	CB200	20	8	9,0 x 27,2	35,3 x 2	374	746	4,8	187	373	81	110	67	90	301	125	351	235	12
43050102B	CB300	30	10	9,0 x 27,2	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	12
43050116B	CB400	40	14	9,0 x 27,2	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	12
43050118B	CB500	50	16	9,0 x 27,2	48,0 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	12

# Rysunek techniczny

