



## Elektryczny wciągnik łańcuchowy KITO ER2 Seria jednobiegowa o wysokim dopuszczalnym obciążeniu

### Informacja o produkcie

#### Elektryczny wciągnik łańcuchowy z podwieszonym hakiem

**Ogólne:** Elektryczne wciągniki łańcuchowe KITO ER2 to trwałe, bezpieczne i łatwe w obsłudze wciągniki. Posiada górne podwieszane na haku, korpus z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, hamulec elektromagnetyczny i pojemnik na łańcuch. Dostępne modele od 10 ton do 20 ton.

#### Konfiguracja standardowa:

- 400 V/50 Hz
- Sterowanie stycznikowe dla pojedynczej prędkości
- CH-Meter: godziny pracy/liczba uruchomień
- Ergonomiczne sterowanie przyciskowe
- Górny i dolny wyłącznik krańcowy
- Niklowany łańcuch nośny klasy 80 (DAT) zgodnie z normą EN 818-7
- Osłona termiczna
- Sprzęgło cierne węglowe

#### Opcje:

- 500 V/ Sterowanie stycznikowe
- 230 V/50 Hz/60 Hz, 3 fazy
- Gumowe odbojniki dla wózków z napędem
- Dodatkowy hamulec mechaniczny
- Elektryczny ogranicznik przeciążeń
- Akustyczny sygnał przeciążenia
- Zdalne sterowanie radiowe
- Regulacja zmiennej prędkości
- Wyłącznik krańcowy poziomy
- Stalowy pojemnik na łańcuch
- Wersje wózków: z silnikiem, z przekładnią i pchane

Kod	DOR	Test load ton	tons	Łańcuch nośny Ø (mm)	Liczba łańcuchów	Silnik podnoszący Moc kW	Silnik podnoszący Wartość znamionowa (%ED)	Prędkość podnoszenia* 50Hz m/min	Klasa ISO/FEM	Dodatkowy ciężar na 1 m podnoszenia	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
ER2- 1005		10	12,5	11,2 x 31,3	4	3,5x2	60	2,9	M4/1Am	11	303	12
ER2- 1505		15	18,8	11,2 x 31,3	6	3,5x2	60	1,9	M4/1Am	17	404	12
ER2- 2005		20	25,0	11,2 x 31,3	8	3,5x2	60	1,4	M4/1Am	22	476	12

## Rysunek techniczny

