



Wózek z przekładnią TSG KITO

Informacja o produkcie

Ogólne: Wózek z przekładnią zębatą o nośności od 0,125 tony do 5 ton. Standardowy wózek posiada gumowy zderzak, ucho bezpieczeństwa oraz podwieszenie.

Materiał: Stalowa blacha tłoczona

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

standard: EN 13157

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	Szerokość belki mm	Model	Długość łańcucha [m]	Przybliżony czas realizacji (dni)
43030047B	0,125	164-305	W30	3	12
43030033B	0,125	58-163	Standard	3	12
16.05TSG002SC030	0,25	58-163	Standard	3	12
43030048B	0,25	164-305	W30	3	12
43030049B	0,5	164-305	W30	3	12
43030035B	0,5	58-163	Standard	3	12

43030036B	1	164-305	W30	3	12
43030050B	1	58-163	Standard	3	12
43030051B	1,5	205-305	W30	3	12
43030038B	1,5	82-204	Standard	3	12
43030053B	2	205-305	W30	3	12
43030040B	2	82-204	Standard	3	12
43030052B	2,5	205-305	W30	3	12
43030039B	2,5	82-204	Standard	3	12
43030054B	3	205-305	W30	3	12
43030041B	3	82-204	Standard	3	12
43030028B	5	205-305	W30	3,5	12
43030042B	5	100-204	Standard	3,5	12
16.05TSG0752C030	7,5	221-305	W30	3,5	12
16.05TSG075SC030	7,5	150-220	Standard	3,5	12
16.05TSG1002C030	10	221-305	W30	4,0	12
16.05TSG100SC030	10	150-220	Standard	4	12
16.05TSG1502C030	15	221-305	W30	4,5	12
16.05TSG150SC030	15	150-220	Standard	4,5	12
16.05TSG2002C030	20	221-305	W30	4,5	12
16.05TSG200SC030	20	150-220	Standard	4,5	12
16.05TSG3002C030	30	191-305	W30	4,5	12
16.05TSG300SC030	30	190	Standard	4,5	12