



Uchwyt do podnoszenia belek Terrier FSV - FSVS - FSVSU

Informacja o produkcie

Ogólne: Uchwyt śrubowy przeznaczony do poziomego podnoszenia i transportowania belek i konstrukcji stalowych. Może zostać zamocowany do góry nogami oraz użyty jako (tymczasowy) punkt mocujący. Posiada równe rozwarście jak i zamknięcie szczęk co ułatwia oraz przyspiesza montaż.

Model FSVW jest identyczny jak model FSV ale dostarczany bez ucha mocującego dając użytkownikowi możliwość wyboru własnego sposobu mocowania.

Obciążenie testowe: 2 x DOR

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, DOR, zakres pracy szczęk uchwytu oraz oznaczenie CE.

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 13155

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość belki mm mm	S mm	T mm	V MAX	U MAX	H mm	X	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
44010132B	1 FSV	1	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5	12
44010051B	2 FSV	2	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5	12
44010135B	2 FSVS	2	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7	12
44010133B	3 FSV	3	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5	12
44010136B	3 FSVS	3	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7	12
44010139B	3 FSVSU	3	75-420	30	73,5	540	486	114-275	120	8	12
44010108B	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15	12
44010109B	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18	12
44010137B	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21	12
44010131B	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15	12
44010134B	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,5	12
44010138B	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22	12
44010130B	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50	12

Rysunek techniczny

