



## Uchwyt do podnoszenia poziomego Terrier FHX-V

### Informacja o produkcie

Do poziomego podnoszenia i transportu płyt stalowych i innych materiałów nie ulegających odkształceniu. Uchwyt do podnoszenia FHX-V posiada sprężynę przymocowaną do zespołu krzywki. Sprężyna zapewnia, że zacisk będzie/może być zamknięty i zamocowany w dowolnym miejscu.

Jedną z głównych zalet tego zacisku jest to, że tylko jedna osoba jest w stanie umieścić zaciski i prowadzić wciąganie. Uchwyty do podnoszenia FHX-V są sprzedawane tylko w parach (lub wielu parach).

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, DOR, zakres pracy szczęk oraz oznaczenie CE

**Zakończenie:** Malowany, żółty

**standard:** EN 13155

**Dodatkowa informacja:** Chwytyki poziome FHX-V muszą być zawsze używane parami (lub ich wielokrotnością).

| Nr artykułu | Kod     | DOR ton | Szerokość szczęk mm | V mm | S mm | W mm | T mm | H mm | U mm | X   | Y  | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|---------|---------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----|----|---------|-----------------------------------|
| 44010125B   | 1 FHX-V | 1       | 0-35                | 140  | 99   | 10   | 26,5 | 12   | 188  | 85  | 15 | 3       | 12                                |
| 44010126B   | 2 FHX-V | 2       | 0-60                | 180  | 114  | 15   | 30,5 | 19   | 286  | 125 | 16 | 8       | 12                                |
| 44010127B   | 3 FHX-V | 3       | 0-60                | 200  | 125  | 20   | 30,5 | 19   | 302  | 140 | 20 | 12,2    | 12                                |
| 44010128B   | 4 FHX-V | 4       | 0-60                | 220  | 139  | 30   | 30,5 | 19   | 316  | 165 | 20 | 17      | 12                                |
| 44010129B   | 6 FHX-V | 6       | 0-60                | 220  | 139  | 30   | 30,5 | 19   | 316  | 165 | 20 | 17      | 12                                |

## Rysunek techniczny

