



Uchwyt do podnoszenia rur Terrier TPH - TPH-HD

Informacja o produkcie

Ogólne: Uchwyt do poziomego podnoszenia rur TPH/TPH-HD - nie zostawiający śladów na ładunku. Zacisk do poziomego podnoszenia i transportu rur stalowych i betonowych bez uszkodzania produktu.

Model THP: zacisk standardowy

Model TPH-HD: specjalny dla ekstremalnie ciężkich sytuacji związanych z podnoszeniem

Właściwości:

- Szczęka TPH pokryta jest specjalnym, wysokiej jakości tworzywem sztucznym odpornym na nacisk.
- TPH-HD Szczęka pokryta jest specjalnym wysokiej jakości tworzywem sztucznym odpornym na ekstremalnie wysoki nacisk powstający w momencie podnoszenia.
- Łatwe w konserwacji zaciski, plastikowa osłona jest łatwa do wymiany.
- TPH-HD posiada specjalny uchwyt do łatwego przenoszenia.
- Kompaktowa konstrukcja i duży udźwig.
- Lekka konstrukcja ułatwiająca przenoszenie.
- Mocny korpus o wysokiej jakości.

Znakowanie: zgodnie z normą, Typ, numer seryjny, DOR, zakres pracy szczęk i oznakowanie CE.

Zakres temperatur: TPH: - 40°C do + 100°C. / TPH-HD - 30°C do + 50°C.

standard: EN 13155

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	V mm	S mm	W mm	U mm	T mm	X	Y	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
44010071B	1.5 TPH	1,5	40	120	70	50	185	16	41	25	2	12
44010077B	3 TPH	3	40	120	70	50	185	16	41	25	2	12
44010078B	4 TPH	4	50	140	70	58	204	26	41	25	3	12
44010196B	5 TPH-HD	5	60	309	100	85	232	26	80	20	6,7	12
44010079B	6 TPH	6	50	140	70	58	204	26	41	25	3	12
44010191B	8 TPH	8	70	140	70	58	224	26	45	25	3,4	12
44010188B	10TPH	10	70	140	70	58	224	26	85	45	5	12
44010192B	10 TPH-HD	10	60	319	100	85	236	36	80	30	9,7	12
44010030B	12TPH	12	70	140	70	58	224	26	85	45	7	12
44010189B	15TPH	15	70	155	70	76	250	26	100	60	9	12
44010190B	20TPH	20	70	155	70	76	250	26	100	60	9	12
44010193B	20 TPH-HD	20	60	362	100	105	285	51	80	35	14	12
44010194B	30 TPH-HD	30	60	387	100	115	310	58	80	40	19	12
44010195B	60 TPH-HD	60	60	418	100	115	350	85	80	60	28,5	12

Rysunek techniczny

