



Uchwyt do podnoszenia poziomego rur Terrier TTL

Informacja o produkcie

Uchwyt do poziomego podnoszenia i transportu rur, przewodów, wiązek rurowych, zwojów i innych pełnych materiałów okrągłych. Zacisk jest zablokowany w pozycji otwartej. Aby wykonać podnoszenie, operator musi aktywować uchwyt i trzymać go w górze, podczas gdy siła na uchu podnoszącym idzie do góry. Po odłożeniu ładunku chwytak automatycznie blokuje się w pozycji otwartej.

Właściwości:

- Lekka konstrukcja i łatwość obsługi.
- Mocny korpus.
- Może być dostarczony z osłoną, aby uniknąć uszkodzenia ładunku.
- Wyższy DOR lub otwory szczęk dostępne na życzenie.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C do + 100°C.

standard: EN 13155

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	R mm	T mm	U MIN MAX	V MIN MAX	X Y	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
44010248B	0.5 TTL	0,5	48.3-114.3	48.3-114.3	45	300-400	146-207	47 15	4,5	12
44010249B	1 TTL	1	114.3-219.1	114.3-219.1	45	430-615	110-170	47 15	9	12
44010250B	2 TTL	2	219.1-368	219.1-368	64	670-955	225-320	56 16	31	12
44010251B	3 TTL	3	368-508	368-508	64	875-1165	590-710	56 16	39	12

Rysunek techniczny

