

## Uchwyt Terrier TBLC - podnoszenie bez śladów

### Informacja o produkcie



Uchwyt do pionowego podnoszenia i transportu wszystkich płyt, bloków i konstrukcji o równoległych bokach bez pozostawiania śladów, zadrapań i uszkodzeń na powierzchni ładunku. Idealny do podnoszenia materiałów takich jak: stal nierdzewna, aluminium, kamień naturalny, kompozyty, materiały malowane, drewno, szkło, plastik, itp. Uchwyt jest zablokowany w pozycji otwartej. Aby wykonać podnoszenie, operator musi aktywować uchwyt i trzymać go w górze, podczas gdy siła na uchu podnoszącym idzie w górę. Po odłożeniu ładunku zacisk automatycznie blokuje się w pozycji otwartej.

#### Właściwości:

- 2 specjalne syntetyczne podkładki przeciwtarciowe gwarantujące niebrudzenie i niepozostawianie śladów na ładunku,
- Lekka konstrukcja i łatwy w użyciu,
- Wytrzymały, wysokiej jakości korpus,
- Łatwy w konserwacji, łatwa wymiana części, które są dostępne na życzenie.
- Nie jest wymagane minimalne obciążenie.

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -10°C do +30°C.

**standard:** EN 13155

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	V MIN MAX	U MIN MAX	S mm	T mm	X	Y	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
44010160B	0.5 TBLC	0,5	30-110	270 - 325	305-460	95	45	80*70	15	7	12
44010161B	1 TBLC	1	100-230	425 - 530	380-655	120	45	80*70	15	12,3	12
44010162B	2 TBLC	2	220-360	580 - 675	410-735	140	45	80*70	15	18	12
44010163B	3 TBLC	3	350-500	725 - 835	530 - 900	178	64	100*90	16	33	12

## Rysunek techniczny

