



Wciągarki do transportu materiałów TCR

Informacja o produkcie

Pneumatyczny wciągarko łańcuchowy do przenoszenia materiałów 250 kg.

Te typy wciągarek Red Rooster Compact Hoist są odpowiednie do "przenoszenia materiałów". Kasetka sterownicza znajduje się bezpośrednio na dolnym haku, dzięki czemu operator może łatwo i bezpośrednio sterować i pozycjonować ładunek. Doskonałym rozwiązaniem do przemieszczeń poziomych jest kombinacja z wózkiem pchanym.

Właściwości standardowe:

- Sterowanie kasetą bezpośrednio na dolnym haku.
- Optymalna kontrola ładunku, bardzo precyzyjne pozycjonowanie.
- Sterowanie jedną ręką.
- Łagodny start i zatrzymanie, brak ruchów udarowych.
- Możliwość ustawienia uchwytu dla osób lewo- lub praworęcznych.
- System zatrzymania końcowego.

Rekomendujemy:

Zdecydowanie zalecamy stosowanie jednostki uzdatniania powietrza SMC.

(Sprzedawane oddzielnie.)

Znakowanie: oznaczenie CE

| Nr artykułu | DOR ton | Wysokość podnoszenia [m] | Typ | Prędkość opuszczania z ładunkiem [m/min] | Zapotrzebowanie na powietrze przy opuszczaniu [l/s] | Prędkość podnoszenia przy maksymalnym obciążeniu m/min | Weight at 3m HOL kg | Prędkość podnoszenia bez ładunku [m/min] | Zużycie powietrza (l/sek) | Liczba łańcuchów | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|----------------|---------|--------------------------|-----------|--|---|--|---------------------|--|---------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|----|----|----|-----------------------------------|
| 16.30TCR-250ME | 0,25 | 3 | TCR-250ME | 16 | 13 | 8 | 11 | 19 | 11,7 | 1 | 286 | 174 | 112 | 837 | 15 | 194 | 102 | 92 | 184 | 123 | 611 | 5274 | 78 | 36 | 12 | |

Rysunek techniczny

