

Pas mocujący 5T STANDARD 50mm STF 350 daN LC 2500 daN



Informacja o produkcie



Pas mocujący STANDARD jest cenowo przystępnym mocowaniem powszechnie stosowanym przez firmy transportowe i odpowiednim dla wszystkich rodzajów ładunków. Wszystkie elementy są testowane i bardzo wysokiej jakości, aby zapewnić długą trwałość i wysokie bezpieczeństwo. Uchwyt jest zaprojektowany tak, aby zapewnić pewny i wygodny chwyt. Taśma wykonana jest z wysokowytrzymałej taśmy poliestrowej, co sprawia, że pas jest odpowiednio elastyczny i trwały. - Standardowa siła naciągu (STF) wynosi 350 daN. - Dostępne również w innych wariantach kolorystycznych zapraszamy do kontaktu z biurem handlowym.

Materiał: Poliester & Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, zgodne z normą EN 12195-2

standard: EN 12195-2

Dodatkowa informacja: Standardowa długość części krótkiej to 0,5m.

Uwaga: Nie zawieszaj, tylko mocować.

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	Min. siła zrywająca ton	Długość m	Szerokość pasa [mm]	Typ	Zakończenie	Model	STF daN	Kolor	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
25010230F	2 500	5	4	50	2-częściowy	Podwójny hak druciany STANDARD LC 2500 350	Pomarańczowy	1,6	12		
25010239F	2 500	5	6	50	2-częściowy	Podwójny hak druciany STANDARD LC 2500 350	Pomarańczowy	2,1	2		
25010258F	2 500	5	8	50	2-częściowy	Podwójny hak druciany STANDARD LC 2500 350	Pomarańczowy	2,5	2		
25010286F	2 500	5	10	50	2-częściowy	Podwójny hak druciany STANDARD LC 2500 350	Pomarańczowy	2,9	2		
25010296F	2 500	5	12	50	2-częściowy	Podwójny hak druciany STANDARD LC 2500 350	Pomarańczowy	3,1	2		