



## Lina stalowa 6x19M-FC PVC Transparentna

### Informacja o produkcie



Lina stalowa ROPETEX S14 jest liną galwanizowaną z rdzeniem włóknistym (FC) i ma przezroczystą powłokę z PCV. Może być używana do różnych zastosowań, takich jak zawiesia do podnoszenia, liny blokujące itp. Najczęściej jest używana w małych średnicach do 12 mm. ROPETEX S14 jest wyposażony w rdzeń włóknisty (FC), który sprawia, że lina jest bardzo elastyczna przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości.

Powłoka PVC jest stabilizowana UV, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz i jest w pełni zgodna z dyrektywą REACH 1907/2006.

**Konstrukcja liny:** 6x19M-FC  
**Znakowanie:** zgodnie z normą  
**Zakres temperatur:** -30°C up to +70°C  
**standard:** EN 12385-4  
*except from coating*

**Wsp. wypełnienia:** 0,45

General use



Slings



| Nr artykułu     | Średnica liny mm | Średnica liny [mm] | Kolor       | Wytrzymałość na rozciąganie N/mm <sup>2</sup> | Min. siła zrywająca kN | Przekrój metaliczny mm <sup>2</sup> | Smarowanie | Waga kg/100m |
|-----------------|------------------|--------------------|-------------|---|------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 105130800600020 | 8                | 6                  | transparent | 1 770   | 19,6                   | 12,9                                | -          | 16,1         |
| 105131000800020 | 10               | 8                  | transparent | 1 770   | 34,8                   | 22,8                                | -          | 25,5         |
| 105131201000020 | 12               | 10                 | transparent | 1 770   | 54,3                   | 35,7                                | -          | 34,6         |

