



Lina stalowa 6x19M-FC PVC Transparentna

Informacja o produkcie



Lina stalowa ROPETEX S14 jest liną galwanizowaną z rdzeniem włóknistym (FC) i ma przezroczystą powłokę z PCV. Może być używana do różnych zastosowań, takich jak zawiesia do podnoszenia, liny blokujące itp. Najczęściej jest używana w małych średnicach do 12 mm. ROPETEX S14 jest wyposażony w rdzeń włóknisty (FC), który sprawia, że lina jest bardzo elastyczna przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości.

Powłoka PVC jest stabilizowana UV, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz i jest w pełni zgodna z dyrektywą REACH 1907/2006.

Konstrukcja liny: 6x19M-FC
Znakowanie: zgodnie z normą
Zakres temperatur: -30°C up to +70°C
standard: EN 12385-4
except from coating

Wsp. wypełnienia: 0,45

General use



Slings



| Nr artykułu | Średnica liny mm | Średnica liny [mm] | Kolor | Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ² | Min. siła zrywająca kN | Przekrój metaliczny mm ² | Smarowanie | Waga kg/100m |
|-----------------|------------------|--------------------|-------------|---|------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 105130800600020 | 8 | 6 | transparent | 1 770 | 19,6 | 12,9 | - | 16,1 |
| 105131000800020 | 10 | 8 | transparent | 1 770 | 34,8 | 22,8 | - | 25,5 |
| 105131201000020 | 12 | 10 | transparent | 1 770 | 54,3 | 35,7 | - | 34,6 |

