

Zacisk linowy BG

Informacja o produkcie



Ogólne: Zacisk linowy typu linowego, dopuszczony do podnoszenia. Wymaga mniejszej ilości zacisków na jedno mocowanie, np. dwa zaciski linowe zamiast czterech, dla liny 16 mm. Symetryczne - nie mogą być źle zamontowane. Zaciski zapewniają zamocowanie liny w stopniu co najmniej 90% minimalnej siły zrywającej liny zgodnie z aktualną normą europejską.

Konstrukcja: Podstawy z odlewu stalowego.

Zakończenie: Ocynk ogniowy

Dodatkowa informacja: Przed użyciem należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu zawartymi w podręczniku użytkownika. Nie stosować w przypadku lin zagęszczonych lub młotkowanych.

| Nr artykułu | Średnica liny mm | Gwint | No. of clamps when lifting* | Moment Nm | Waga kg/100pcs | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|---------------------|-------|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| 47090062F | 5-6 | M6 | 2 | 9,5 | 9 | 12 |
| 47090063F | 6.5-8 | M6 | 2 | 9,5 | 12 | 12 |
| 47090064F | 8.5-10 | M8 | 2 | 22 | 20 | 12 |
| 47090065F | 11-12.5 | M10 | 2 | 44 | 39 | 12 |
| 47090066F | 13-16 | M12 | 2 | 75 | 72 | 2 |
| 47090067F | 17-20 | M14 | 2 | 120 | 120 | 12 |
| 47090068F | 21-25 | M18 | 2 | 260 | 280 | 12 |
| 47090069F | 26-34 | M20 | 2 | 350 | 770 | 12 |