



Hak bezpieczny widełkowy typ HKSB/S klasa 10

Informacja o produkcie

UWAGA! Nie stosować w środowisku obróbki cieplnej

Materiał: Stal stopowa – gatunek: 10.

Znakowanie: zgodnie z normą, Zgodne z wymiarami łańcucha.

Zakończenie: Lakierowany

standard: EN 1677-3

(+ 25% WLL)

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Kod	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha klasy 10 Ø mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	h mm	S max	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42050191B	HKSB/S-6-10	1,4	94	6	17	71	7,5	94	28	20	1	0,56	12
42050610B	HKSB/S-7-10	1,9	123	7	20	88	9	123	34	26	1	0,87	12
42050194B	HKSB/S-8-10	2,5	123	8	20	88	10	123	34	26	1	1	12
42050183B	HKSB/S-10-10	4	144	10	29	107	12,5	144	45	30	1	1,61	12
42050186B	HKSB/S-13-10	6,7	180	13	35	138	16	180	52	40	1,5	3,24	12
42050188B	HKSB/S-16-10	10	218	16	41	168	20	218	60	50	2	5,95	12

Rysunek techniczny

