



Łącznik do zawiesi tekstylnych typ RSK/S klasa 10

Informacja o produkcie

Link for webbing slings mounted in one V/S-half. Reduced risk of damage due to wide surface.

Materiał: Stal stopowa – gatunek: 10.

Znakowanie: zgodnie z normą, Kod i Klasa.

Zakończenie: Lakierowany

standard: EN 1677-1

(+ 25% WLL)

Uwaga: Nie stosować w środowisku obróbki cieplnej

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Kod	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha klasy 10 Ø mm	a	b mm	c	d mm	e mm	g mm	s mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42050626B	RSK/S-08-10	2,5	66	8	29	68	12	10	66	18	18	0,36	2
42050110B	RSK/S-10-10	4	81	10	40	82	15	13	81	24	21	0,69	12
42050627B	RSK/S-13-10	6,7	104	13	44	101	20	17	104	28	28	1,32	12
42050628B	RSK/S-16-10	10	113	16	47	110	21	21	113	33	40	1,83	12
42050112B	RSK/S-22-10	19	190	22	110	215	34	25	190	51	58	7,98	12

Rysunek techniczny

