



Ogniwo zbiorcze z powiększonymi ogniwami pośrednimi typu TG/S

Informacja o produkcie

For 4-leg slings, when shortening hooks are to be assembled separately, and for slings with thimble eyes.

Materiał: Stal stopowa klasa 10

Znakowanie: Typ produktu oraz klasa

Zakończenie: Malowany

Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1.

Klasa: 10

| Nr artykułu | Kod | DOR | EWL | d mm | d1 mm | e mm | s mm | t mm | t1 mm | w mm | w1 mm | Waga | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|-------------|------|-----|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|-----------------------------------|
| 42050632B | TG/S-6-10 | 3 | 245 | 19 | 13 | 245 | 10 | 135 | 110 | 75 | 60 | 1,6 | 12 |
| 42050633B | TG/S-7/8-10 | 5,3 | 270 | 23 | 16 | 270 | 14 | 160 | 110 | 90 | 60 | 2,7 | 12 |
| 42050629B | TG/S-10-10 | 10,1 | 360 | 33 | 23 | 360 | 17 | 200 | 160 | 110 | 90 | 7,3 | 12 |
| 42050630B | TG/S-13-10 | 14,3 | 440 | 36 | 27 | 440 | 20 | 260 | 180 | 140 | 100 | 11 | 12 |
| 42050631B | TG/S-16-10 | 22,2 | 540 | 45 | 33 | 540 | 26 | 340 | 200 | 180 | 110 | 21 | 12 |

Rysunek techniczny

