



Ogniwo zbiorcze powiększone typ GL/S-2 klasa 10

Informacja o produkcie

UWAGA! Nie stosować w wysokich temperaturach.

Materiał: Stal stopowa, klasa 10

Znakowanie: Kod i klasa

Zakończenie: Lakierowane

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

| Nr artykułu | Kod | DOREWL ton mm | dla łańcucha klasy 10 Ø 2 ciągnowego mm | dla łańcucha klasy 10 Ø 3-4 ciągnowego mm | Usable with a crane hook DIN 15401 No. up to | d mm | e mm | t mm | w mm | WagaPrzybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|
| 42050592B | GL/S2-6/7/8/4-6-10 | 3,55 394 | 6-7-8 | 6 | 25 | 23 | 394 | 340 | 180 | 3,54 12 |
| 42050599B | GL/S2-10/4-7/8-10 | 5,6 410 | 10 | 7-8 | 25 | 27 | 410 | 340 | 180 | 5,12 12 |
| 42050100B | GL/S2-13/4-10-10 | 9,5 425 | 13 | 10 | 25 | 33 | 425 | 340 | 180 | 7,92 12 |
| 42050102B | GL/S2-16/4-13-10 | 14 455 | 16 | 13 | 25 | 40 | 455 | 340 | 180 | 12,32 12 |
| 42050591B | GL/S2-19/4-16-10 | 21,2 480 | 19 | 16 | 25 | 40 | 480 | 340 | 180 | 13,84 12 |

Rysunek techniczny

