



Hak oczkowy z zabezpieczeniem typ HS-S klasa 10

Informacja o produkcie

UWAGA! Nie stosować w środowisku obróbki cieplnej

Materiał: Stal stopowa – gatunek: 10.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Kod oraz Klasa.

Zakończenie: Lakierowany

standard: EN 1677-2

(+ 25% WLL)

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Kod	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL mm	a	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	g1 mm	h mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
24050123B	HS/S-6-10	6	1,4	85	17	68	20	10	85	19	21	0,29	12
24050125B	HS/S-7/8-10	7-8	2,5	106	19	88	25	11	106	26	27	0,57	12
24050115B	HS/S-10-10	10	4	131	26	109	34	16	131	31	33	1,19	12
24050117B	HS/S-13-10	13	6,7	164	33	134	43	19	164	39	44	1,96	12
24050119B	HS/S-16-10	16	10	183	40	155	50	25	183	45	50	3,85	12
24050216B	HS/S-19/20-10	19	16	205	48	178	55	27	205	53	55	5,92	12
24050217B	HS/S-22-10	22	19	225	50	196	60	29	225	62	62	7,65	12
24050611B	HS/S-26-10	26	26,5	259	70	235	70	37	259	73	75	12,76	12

Rysunek techniczny

