



Hak z zapadką widełkowy KWB HKS/SUN klasa 12

Informacja o produkcie

Hak zapadkowy w klasie 12 dopuszczony do podnoszenia przeznaczony do zawiesi łańcuchowych w klasie 12.

Materiał: Hartowana stal stopowa

Znakowanie: zgodnie z normą, Klasa, ID, kod producenta

Zakres temperatur: -40°C do 200°C.

standard: EN 1677-3

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 12

Nr artykułu	Kod	DOR ton	EWL ton	Rozmiar nominalny [mm]	Łańcuch Ø cal	e mm	h mm	a mm	b mm	d mm	g1 mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42060009B	HKS/SUN 7	2,36	93	7	9/32	93	27	21	89	9,5	26	0,67	12
42060056B	HKS/SUN 8	3	92	8	5/16	92	27	21	89	11	26	0,67	12
42060057B	HKS/SUN 10	5	108	10	3/8	108	33	25	110	14	31	1,23	12
42060058B	HKS/SUN 13	8	130	13	1/2	130	41	34	132	17,5	38	2,42	12
42060059B	HKS/SUN 16	12,2	158	16	5/8	158	49	37	160	21	45	4,22	12

Rysunek techniczny

