



Hak bezpieczny widełkowy KWB HKSB/SUN klasa 12

Informacja o produkcie

Hak bezpieczny w klasie 12 dopuszczony do podnoszenia przeznaczony do zawiesi łańcuchowych w klasie 12.

Hak bezpieczny automatycznie blokuje się w momencie podnoszenia ładunku.

Materiał: Hartowana stal stopowa

Znakowanie: zgodnie z normą, Klasa, ID, kod producenta

Zakres temperatur: -40°C do 200°C.

standard: EN 1677-3

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 12

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Rozmiar nominalny [mm]	Łańcuch Ø cal	e mm	h mm	a mm	b mm	d mm	g mm	s max	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42060060B	HKSB/SUN7	2,36	7	9/32	125	26	21	92	9,5	32	1	0,94	12
42060010B	HKSB/SUN8	3	8	5/16	124	26	21	92	11	32	1	0,95	12
42060020B	HKSB/SUN10	5	10	3/8	143	31	26	115	14	45	1	1,91	12
42060061B	HKSB/SUN13	8	13	1/2	183	42	35	145	17,5	54	2	3,66	12
42060021B	HKSB/SUN16	12	16	5/8	218	51	41	169	21	60	2	6,8	12

Rysunek techniczny

