



## Строп цепной 2-ветвевой с безопасным крюком и крюком-ограничителем, класс 10

### Product information

Строп цепной 2-ветвевой оснащен безопасным крюком и крюком-ограничителем. Также доступны альтернативные окончания, например, контейнерные крючки, скобы и т.д. стропы оснащены табличкой.

Размер L измеряется от внутренней стороны верхней части основного звена с внутренней стороны нижней части крюка.

**Material:** Сталь

**Marking:** CE-marked

**Temperature range:** -29 - (+)205°C

**Finish:** Крашенный синий

**Warning:** Не подлежит термической обработке

**Safety factor:** 4:1

**Класс:** 10

| Код товара | Chain size<br>mm | WLL 45- 60°<br>ton | WLL 0°-45° T | Delivery time |
|------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|
| NKVE06201L | 6                | 1,4                | 1,96         | 12            |
| NKVE08201L | 8                | 2,5                | 3,5          | 12            |
| NKVE10201L | 10               | 4                  | 5,6          | 12            |
| NKVE13201L | 13               | 6,7                | 9,5          | 12            |
| NKVE16201L | 16               | 10                 | 14           | 12            |
| NKVE20201L | 20               | 16                 | 22,4         | 12            |
| NKVE22201L | 22               | 19                 | 26,6         | 12            |

## Blueprint

