



Таль цепная рычажная KITO Серия LB

Product information

Стандартная модель лебедки KITO LB поставляется с безопасным механизмом свободного хода и нижним крюком, заклепанным в четырех местах.

- Таль изготовлена из компонентов премиум-класса, гарантирующих длительный срок службы, необходимый для промышленного применения.
- Коробка передач с двойным редуктором уменьшает размер и вес и требует меньшего потребления энергии, необходимого для работы.
- Герметичные шестерни и тормоз защищены от повреждений от пыли и воды.
- Открытый грузовой блок позволяет проводить осмотр и очистку без необходимости демонтажа всего оборудования.

Опция:

- Фрикционная муфта
- Сигнал перегрузки
- Зажим для троса
- Крюк судостроительный
- Версия без механизма свободного хода

Material: Высококачественный стальной корпус, никелированная цепь нагрузки, крюки из углеродистой стали

Marking: According to standard, CE-marked

Standard: EN 13157

Warning: Минимальная нагрузка необходима для правильной работы тормозного давления нагрузки.

Safety factor: 4:1

Код товара	Код	WLL ton	Lifting height m	Number of falls	Min. load kg	Hand pull to lift full load daN	Load chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	g mm	S mm	t mm	Bec kg	Delivery time
43040046B	LB008S015	0,8	1,5	1	25	28,4	5,6 x 15,7	114	119	280	245	97	23,5	32,5	14	5,7	12
43040048B	LB010S015	1	1,5	1	25	35,3	5,6 x 15,7	114	119	300	245	97	29	42,5	15	5,9	12
43040049B	LB016S015	1,6	1,5	1	38	33,3	7,1 x 19,9	159	126	335	265	100	32	42,5	19	8	12
43040115B	LB025S015	2,5	1,5	1	54	36,3	8,8 x 24,6	173	150	375	265	102	36,5	47	21	11,2	12
43040054B	LB032S015	3,2	1,5	1	35	36,3	10,0 x 28,0	190	159	395	415	112	39	50	24,5	15	12
43040058B	LB063S015	6,3	1,5	2	90	37,2	10,0 x 28,0	190	217	540	415	112	50	60	34	26	12
43040085B	LB090S015	9	1,5	3	130	38,2	10,0 x 28,0	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	40	12

Blueprint

