



Рым-болт из нержавеющей стали 8-S291

Product information

- Возможное вращение на 360° позволяет установить точку подъема в направлении нагрузки.
- Индивидуальные номера, отмеченные на продуктах и доступные в сертификатах, позволяют легко отследить партии.
- Винты с метрической резьбой.
- Каждая партия прошла проверку качества у производителя под нагрузкой 2.5 раз
- Расчетная утомляемость материала составляет 20000 циклов при нагрузке в 1.5 раз допустимой рабочей нагрузки.
- Быстрая и простая установка, требуется только резьбовое отверстие.
- Универсальность, может использоваться в различных отраслях от нефтяной промышленности до пищевой промышленности.

Material: Нержавеющая сталь

Marking: According to standard, CE-marked

Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1

Класс: 10

Код товара	WLL ton	Torque Nm	Thread M mm	Thread length (E) mm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	Вес kg	Delivery time
11.428-S291-005	0,5	10	M12	18	1,75	45	30	10	11	33	29	5	44	8	52	0,2	12
11.428-S291-010	1	30	M16	24	2	52	35	14	13	35	33	5	51	10	61	0,3	12
11.428-S291-020	2	70	M20	30	2,5	60	40	16	15	44	37	7	60	12	70	0,6	12
11.428-S291-025	2,5	150	M24	36	3	72	49	19	18	52	46	10	72	14	84	1	12

Blueprint

