



Рым-болт с поворотной петлей и длинным болтом 8-211

Product information



Диапазон вращения 360°, в то время как отклонение до 90°. Изготовлен из легированной стали, закаленной. Компоненты, подлежащие нагрузке, на 100% устойчивы к трещинам, прошли контроль magnaflux. Отдельные кованые детали и винт крышки прослеживаются в соответствии с сертификатом. Болты имеют метрическую резьбу (ASME / ANSI B18.3.1 M), спецификация применяется для основного винта в соответствии с DIN EN ISO 4762.

Каждая единица испытывалась под 2,5 раза большей нагрузкой, чем указанная грузоподъемность.

Все точки подъема YOKE соответствуют или превышают все требования ASME B30.26.

Features: Встроенный чип RFID/NFC

Material: Легированная сталь закаленная

Marking: According to standard, CE-marked

Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1

Код товара	WLL ton	Torque Nm	Thread M mm	Thread length (E) mm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	SW mm	J mm	K mm	L mm	N mm	Bec kg	Delivery time
46020104B	0,3	30	M 8	76	1,25	30	35	35	11	86	55	13	77	34	41	24	0,4	12
46020105B	0,63	60	M 10	96	1,5	30	35	36	11	86	55	17	78	34	40	24	0,4	12
46020092B	1	100	M 12	114	1,75	33	38	44	14	99	57	19	89	38	42	31	0,5	12
46020106B	1,5	150	M 16	149	2	33	38	46	14	99	57	24	89	38	40	31	0,7	12
46020107B	2,5	250	M 20	186	2,5	50	54	56	16	142	82	30	132	53	70	49	1,7	12
46020108B	4	400	M 24	221	3	50	54	59	16	143	82	36	132	53	67	45	2	12
46020109B	5	500	M 30	278	3,5	60	65	81	23	170	99	46	153	64	67	59	2,9	12
46020127B	8	800	M 36	222	4	77	85	101	27	225	124	55	205	80	97	69	6,9	12
46020110B	10	1 000	M 42	272	4,5	77	85	104	27	225	124	65	204	79	94	69	7,9	12
11.428-211-150/350L	15	1 500	M 42	264	4,5	95	104	112	36	258	158	65	229	98	110	98	13,5	12
11.428-211-200/385L	20	2 000	M 48	295	5	95	104	120	36	260	158	75	230	99	104	98	15,5	12

Blueprint

