



Такелажная точка подъема PSA-INOX-YES 8-285

Product information

- Вращение на 360° позволяет установить обод в направлении нагрузки.
- Компонент прошел 100% проверку трещин Magnaflux.
- Каждая часть имеет идентификатор, который позволяет отслеживать сертификат.
- Динамически протестировано с нагрузкой 150 кг (стандарт ЕС - 100 кг).
- Соответствует немецким стандартам BG BAU (страхование работников строительной отрасли).
- В соответствии с DIN EN 365 содержит заявление о допустимом количестве поднятых лиц.
- Соответствует европейской директиве о "мерах защиты персонала" (89/686 / EEC).
- Подходит для постоянного использования на открытом воздухе.
- PSA-Inox также может служить якорной точкой при обеспечении защиты людей в работе на высоте.

Material: Штампованная легированная сталь

Marking: According to standard

Standard: EN 795, EN 50308

Код товара	Max. number of persons	Torque Nm	Thread M mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	Вес kg	Delivery time
19.108-285-007	1	10	M12 x 1,75	45	30	10	11	18	33	29	5	45	8	52	0,2	12
19.108-285-015	2	30	M16 x 2	52	35	14	13	24	35	34	5	52	10	61	0,3	12
19.108-285-023	2	70	M20 x 2,5	60	40	16	15	30	44	37	7	60	12	70	0,6	12

Blueprint

