



Рым-болт поворотный 8-231 с длинным болтом

Product information



Диапазон вращения 360°, в то время как отклонение 180° и в то же время позволяет подъем с любого направления.

Изготовлен из легированной стали, закаленной.

Компоненты, подлежащие нагрузке, на 100% устойчивы к трещинам, контроль magnaflux.

Отдельные кованые детали и винт крышки прослеживаются в соответствии с сертификатом. Болты имеют метрическую резьбу (ASME / ANSI B18.3.1 M).

Каждая единица испытывалась под 2,5 раза большей нагрузкой, чем указанная грузоподъемность.

Все точки подъема YOKE соответствуют или превышают все требования ASME B30.26.

Быстрая и простая установка, вам нужно только резьбовое отверстие.

Features: Встроенный чип RFID/NFC

Material: Кованая легированная сталь

Marking: According to standard, CE-marked

Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1

Код товара	WLL ton	Thread mm	Torque Nm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	R mm	SW mm	E mm	M mm	Bec kg	Delivery time
11.428-231-005/105L	0,5	M 8	30	1,25	33	42	28	11	80	58	17	13	83	M 8	0,3	12
46020112B	0,7	M 10	60	1,5	33	41	29	11	80	58	17	17	103	M 10	0,4	12
46020119B	1	M 12	100	1,75	33	39	31	11	80	58	17	19	128	M 12	0,4	12
46020114B	2	M 16	150	2	50	54	46	17	116	90	27	24	149	M 16	1,1	12
46020093B	3	M 20	250	2,5	51	52	49	17	116	90	27	30	194	M 20	1,4	12
46020103B	5	M 24	400	3	72	81	59	25	163	126	37	36	221	M 24	3,2	12
46020091B	7,8	M 30	500	3,5	87	94	81	30	204	148	46	46	278	M 30	6,3	12
46020115B	12,5	M 36	1 000	4	110	112	98	36	248	188	57	55	225	M 36	10,9	12
11.428-231-156/350L	15,6	M 42	1 500	4,5	110	101	108	36	248	188	57	65	268	M 42	13,9	12
11.428-231-200/385L	20	M 48	2 000	5	110	97	112	36	248	188	57	75	303	M 48	14,7	12

Blueprint

