



Строп цепной 4-ветвевой с безопасным крюком и крюком-ограничителем, класс 8

Product information

Строп цепной 4-ветвевой оснащен безопасным крюком и крюком-ограничителем. Также доступны альтернативные окончания, например, контейнерные крючки, скобы и т.д. стропы оснащены табличкой.

Размер L измеряется от внутренней стороны верхней части основного звена с внутренней стороны нижней части крюка.

Material: Сталь

Marking: According to standard, CE-marked

Temperature range: -40 - (+)200°C/400°C при рабочей нагрузке 75%

Finish: Крашенный черный/желтый

Standard: EN 818-4

Warning: Не подлежит термической обработке

Safety factor: 4:1

Класс: 8

Код товара	Chain diameter	WLL 0°-45° т	WLL 45°-60° т	Delivery time
NKV06401L	6	2,36	1,7	12
NKV07401L	7	3,15	2,24	12
NKV08401L	8	4,25	3	12
NKV10401L	10	6,7	4,75	12
NKV13401L	13	11,2	8	12
NKV16401L	16	17	11,8	12
NKV20401L	20	26,5	19	12
NKV22401L	22	31,5	22,4	12
NKV26401L	26	45	31,5	12
NKV32401L	32	67	47,5	12

Blueprint

