



Крюк вилочный с храповым механизмом, класс 8

Product information

Крюк оснащен пружинным затвором. Крюк можно прикрепить непосредственно к цепи с помощью вилки.

Material: Сталь

Marking: According to standard, CE-marked

Temperature range: -29 - (+)205°C

Finish: Крашенный желтый

Standard: EN 1677-2

Safety factor: 4:1

Класс: 8

| Код товара | WLL ton | EWL mm | For chain Ø mm | K mm | H mm | E mm | M mm | R mm | B mm | Вес kg | Delivery time |
|------------|---------|--------|----------------|------|------|------|------|------|------|--------|---------------|
| 42040164F | 1,12 | 76 | 6 | 76 | 23 | 26 | 8 | 35 | 32 | 0,32 | 2 |
| 42040167F | 2 | 85 | 7/8 | 85 | 32 | 29 | 9,5 | 37 | 37 | 0,48 | 2 |
| 42040156F | 3,15 | 104 | 10 | 104 | 35 | 32 | 13 | 46 | 49 | 0,95 | 2 |
| 42040158F | 5,3 | 128 | 13 | 128 | 42 | 36 | 16 | 56 | 56 | 1,8 | 2 |
| 42040160F | 8 | 150 | 16 | 150 | 54 | 55 | 21 | 60 | 70 | 3,4 | 2 |
| 42040162F | 12,5 | 180 | 20 | 180 | 58 | 61 | 24 | 79 | 77 | 6 | 2 |

Blueprint

