



Таль ручная цепная КИТО СВ АТЕХ

Product information

Эта цепная таль обеспечивает безопасную работу в потенциально взрывоопасной атмосфере. Она защищена от взрывоопасных газов, паров и пыли.

КИТО обеспечивает квалифицированное использование цепных подъемников серии Kito CB ATEX, соответствующих директиве АТЕХ.

Доступно для использования в среде с температурой Т4.

Опция :

- Различные типы подвески: включают верхний крюк и Kito Universal Trolleys TS модель АТЕХ версия (конфигурации с обычными тележками или с ручной коробкой передач) для лучшего контроля нагрузки.
- Устройство защиты от перегрузки (OLL) :
уникальный механизм скользящей муфты защищает подъемник от повреждений в случае перегрузки без увеличения размера устройства.
- Специальные грузоподъемности предоставляются по запросу

Marking: Заводская табличка с маркировкой грузоподъемности, СЕ и серийным номером.

Finish: окрашена

Safety factor: 4:1

Код товара	WLL ton	Lifting height m	Type	Load chain Ø mm	Chain falls	Chain pull to lift full load daN	Headroom C mm	a mm	b mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	Bec kg	Delivery time
43050155B	0,5	2,5	CB005 ATEX	6.3 x 19	1	29	295	162	161	2 500	71	99	39	42,5	11,5	12
43050156B	1	2,5	CB010 ATEX	7.1 x 21	1	35	350	171	182	2 500	78	112	34	47,5	14,5	12
43050157B	2	3	CB020 ATEX	7.1 x 21	2	33	510	171	235	3 100	78	162	42,5	56	24	12
43050158B	3	3	CB030 ATEX	9.0 x 27	2	34	600	192	282	3 600	91	194	46,5	63	41	12

Blueprint

