



## Цепная таль КИТО М3

### Product information

Цепные Тали Kito серии M3 изготовлены из компонентов премиум-класса для длительного срока службы в требовательных промышленных и контрактных приложениях. Рычажные подъемники M3 имеют двойную редукторную передачу для уменьшения размера и веса.

Безопасный, надежный механический тормоз активируется мгновенно, сохраняя нагрузку в безопасном положении. Двойной редуктор обеспечивает меньшую подъемную силу, которая требует минимальной мощности для работы. Пружинное свободное колесо для быстрого и легкого перемещения несущей цепи. Открытый шкив позволяет легко контролировать и чистить без необходимости разбирать устройство. Герметичные редукторы и тормоз, защищенные от повреждений пылью и водой.

**Material:** Корпус из жаростойкой стали, цепь класса 10

**Marking:** CE-marked, грузоподъемность, код

**Temperature range:** -40°C до +60°C

**Finish:** Окрашена

**Safety factor:** 5:1

Код товара	Код	WLL ton	Lifting height m	Bridgeheight mm	Hook width mm	Load chain Ø mm	Number of falls	a mm	b mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	t mm	u mm	v mm	w mm	x mm	Bec kg	Delivery time
16.10CB005SSH025	CB005	0,5	2,5	24	27,0	5	1	158	161	2 500	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89	10	12
16.10CB010SSH025	CB010	1	2,5	29	29,0	6,3	1	162	161	2 500	71	99	29	42,5	16	21,8	93	41	101	11,5	12
16.10CB015SSH025	CB015	1,5	2,5	35	34,0	7,1	1	171	182	2 500	78	112	34	47,5	19,5	26,5	106	47	119	14,5	12
16.10CB020SSH030	CB020	2	3	36	36,0	8	1	185	202	3 000	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	20	12
16.10CB030SSH030	CB030	3	3	36	42,5	7,1	2	171	235	3 100	78	162	42,5	56	27,2	37,5	138	57	148	24	12
16.10CB050SSH030	CB050	5	3	34	46,2	9	2	192	282	3 600	91	194	46,5	63	34,5	47,5	161	67,5	172	41	12
16.10CB075SSH035	CB075	7,5	3	35	72,5	9	3	192	373	4 200	91	253	72,5	85	47,5	63	231	97,5	275	63	12
16.10CB100SSH035	CB100	10	3,5	36	72,5	9	4	192	438	4 200	111	308	72,5	85	47,5	63	231	97,5	295	83	12

## Blueprint

