



Таль электрическая KITO серия ED

Product information

Электрическая цепная таль KITO ED имеет легкий вес, надежность и устойчивость к изменяющимся погодным условиям и коррозии. Она оснащена алюминиевыми редуктором, высокопроизводительным механическим тормозом, регулируемым потенциометром управления скоростью с максимальным значением 20,1 м/мин. Блок управления (EDC) обеспечивает две скорости подъема.

Опция:

- Универсальные тележки
- Тележка с зубчатой передачей
- Тканый лоток
- Стальная цепная коробка
- Пульт дистанционного управления

Marking: According to standard, Заводская табличка с указанием грузоподъемности, CE-маркировкой и серийным номером.

Temperature range: -20°C до + 40°C

Finish: Никелированная цепь, класс нагрузки 80 (DAT) в соответствии с EN 818-7.

Standard: EN 818-7

| Код товара | Код | WLL ton | Lifting height m | Lifting speed m/min | Number of falls | Model | Headroom mm | Class FEM | Duty rating % ED | Bec kg | Delivery time |
|------------|---------|---------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|------------------|--------|---------------|
| 43010022B | ED06S | 0,06 | 3 | 20,1 | 1 | ED single speed | 315 | 1Am | 30 | 11,5 | 12 |
| 43010006B | ED06ST | 0,06 | 3 | 20,1/4 | 1 | ED dual speed | 315 | 1Am | 30 | 12 | 12 |
| 43010021B | EDC06SD | 0,06 | 1,8 | 20,1/4 | 1 | EDC dual speed | 945 | 1Am | 30 | 14,5 | 12 |
| 43010042B | ED10S | 0,1 | 3 | 12,5 | 1 | ED single speed | 315 | 1Am | 30 | 11,5 | 12 |
| 43010043B | ED10ST | 0,1 | 3 | 12,5/3 | 1 | ED dual speed | 315 | 1Am | 30 | 12 | 12 |
| 43010041B | EDC10SD | 0,1 | 1,8 | 12,5/3 | 1 | EDC dual speed | 945 | 1Am | 30 | 14,5 | 12 |
| 43010035B | EDC16SD | 0,16 | 1,8 | 19,2/4 | 1 | EDC dual speed | 960 | 1Am | 30 | 11,5 | 12 |
| 43010036B | ED16S | 0,16 | 3 | 19,2 | 1 | ED single speed | 330 | 1Am | 30 | 15,5 | 12 |
| 43010037B | ED16ST | 0,16 | 3 | 19,2/4 | 1 | ED dual speed | 330 | 1Am | 30 | 16 | 12 |
| 43010039B | ED18S | 0,18 | 3 | 7,7 | 1 | ED single speed | 315 | 1Am | 20 | 11,5 | 12 |
| 43010040B | ED18ST | 0,18 | 3 | 7,7/3 | 1 | ED dual speed | 315 | 1Am | 20 | 12 | 12 |
| 43010038B | EDC18SD | 0,18 | 1,8 | 7,7/3 | 1 | EDC dual speed | 945 | 1Am | 20 | 14,5 | 12 |
| 43010045B | ED24S | 0,24 | 3 | 12,9 | 1 | ED single speed | 330 | 1Am | 30 | 15,5 | 12 |
| 43010046B | ED24ST | 0,24 | 3 | 12,9/3 | 1 | ED dual speed | 330 | 1Am | 30 | 16 | 12 |
| 43010044B | EDC24SD | 0,24 | 1,8 | 12,9/3 | 1 | EDC dual speed | 960 | 1Am | 30 | 18,5 | 12 |
| 43010066B | ED48ST | 0,48 | 3 | 6,4/2 | 2 | ED dual speed | 520 | 1Am | 30 | 21 | 12 |
| 43010065B | ED48S | 0,48 | 3 | 6,4 | 2 | ED single speed | 520 | 1Am | 30 | 21 | 12 |