



## Таль электрическая (тельфер) TSG KITO

### Product information

Тельфер с зубчатой передачей грузоподъемностью от 0,125 тонны до 5 тонн. Стандартная тележка оснащена резиновым бампером, предохранительным ухом и подвеской.

**Material:** штампованная листовая сталь

**Marking:** According to standard, CE-marked

**Temperature range:** -40°C до +60°C (от -20°C до + 40°C для использования с электрическим цепным подъемником)

**Standard:** EN 13157

**Safety factor:** 4:1

| Код товара       | WLL ton | Beam width mm | Model    | Chain length m | Delivery time |
|------------------|---------|---------------|----------|----------------|---------------|
| 43030047B        | 0,125   | 164-305       | W30      | 3              | 12            |
| 43030033B        | 0,125   | 58-163        | Standard | 3              | 12            |
| 16.05TSG002SC030 | 0,25    | 58-163        | Standard | 3              | 12            |
| 43030048B        | 0,25    | 164-305       | W30      | 3              | 12            |
| 43030049B        | 0,5     | 164-305       | W30      | 3              | 12            |
| 43030035B        | 0,5     | 58-163        | Standard | 3              | 12            |

|                  |     |         |          |     |    |
|------------------|-----|---------|----------|-----|----|
| 43030036B        | 1   | 164-305 | W30      | 3   | 12 |
| 43030050B        | 1   | 58-163  | Standard | 3   | 12 |
| 43030051B        | 1,5 | 205-305 | W30      | 3   | 12 |
| 43030038B        | 1,5 | 82-204  | Standard | 3   | 12 |
| 43030053B        | 2   | 205-305 | W30      | 3   | 12 |
| 43030040B        | 2   | 82-204  | Standard | 3   | 12 |
| 43030052B        | 2,5 | 205-305 | W30      | 3   | 12 |
| 43030039B        | 2,5 | 82-204  | Standard | 3   | 12 |
| 43030054B        | 3   | 205-305 | W30      | 3   | 12 |
| 43030041B        | 3   | 82-204  | Standard | 3   | 12 |
| 43030028B        | 5   | 205-305 | W30      | 3,5 | 12 |
| 43030042B        | 5   | 100-204 | Standard | 3,5 | 12 |
| 16.05TSG0752C030 | 7,5 | 221-305 | W30      | 3,5 | 12 |
| 16.05TSG075SC030 | 7,5 | 150-220 | Standard | 3,5 | 12 |
| 16.05TSG1002C030 | 10  | 221-305 | W30      | 4,0 | 12 |
| 16.05TSG100SC030 | 10  | 150-220 | Standard | 4   | 12 |
| 16.05TSG1502C030 | 15  | 221-305 | W30      | 4,5 | 12 |
| 16.05TSG150SC030 | 15  | 150-220 | Standard | 4,5 | 12 |
| 16.05TSG2002C030 | 20  | 221-305 | W30      | 4,5 | 12 |
| 16.05TSG200SC030 | 20  | 150-220 | Standard | 4,5 | 12 |
| 16.05TSG3002C030 | 30  | 191-305 | W30      | 4,5 | 12 |
| 16.05TSG300SC030 | 30  | 190     | Standard | 4,5 | 12 |