



Таль электрическая цепная LIFTKET STAR 125 – 2.000 кг

Product information

Портфель продуктов LIFTKET предлагает вам как стандартные подъемники, которые могут быть модульно адаптированы к вашим требованиям, так и специализированные решения. Большие высоты подъема и работы столь же осуществимы, как и различные нагрузки и специальные решения любого типа.

Характеристики:

- Питание 230 В, 1 фаза, 50 Гц
- От 125 кг до 2000 кг. Мы поднимаем все, что вам нужно
- Номинальные значения FEM от Fem 1bm до 4m (ISO M3 до M7)
- Класс защиты IP55, класс изоляции F
- Оцинкованная несущая цепь по DIN 818-7, класс качества DAT
- Возможность выбора широкого спектра опций в стандарте
- Опционально одна или две скорости подъема от 2 до 32 м / мин.
- Серийно со сверхмощным концевым выключателем (при 24vac)
- Безопасно и везде на высоте до 200 метров
- Запатентованная система безопасности тормоза-сцепления
- Модульная конструкция подъемника
- Простое и экономичное обслуживание и ремонт
- Благодаря уникальному идентификатору вы можете точно проверить, когда была изготовлена электрическая цепная таль, кем и из каких материалов-даже через 10 лет

Marking: CE-marked

Note: Стандартная версия поставляется с подъемным ухом (соединение крана с тележкой). Альтернативно поставляется с подвесным крючком. Стандартный подъемник с высотой подъема 6 м.

Код товара	Код	WLL ton	Lifting height m	Lifting speed m/min	Number of falls	Duty rating %	ED	Класс ISO/FEM	Power of lifting motor at 50 Hz kW	Load chain mm	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	øN mm	J mm	Bec kg	Delivery time
5401	030/01	0,125	3	8	1	25		M3/1Bm	0,35	5.2x15	212	192	220	365	409	37	20	18	12
5401	030/01	0,25	3	8	1	25		M3/1Bm	0,35	5.2x15	212	192	220	365	409	37	20	18	12
5401	030/01	0,5	3	4	2	25		M3/1Bm	0,35	5.2x15	212	192	220	413	454	37	22	21	12
5401	050/02	0,5	3	8	1	25		M3/1Bm	0,7	5.2x15	266	232	274	388	496	37	20	33	12
5401	050/02	1	3	4	2	25		M3/1Bm	0,7	5.2x15	266	232	274	436	508	37	22	36	12
5401	070/01	1	3	6	1	25		M3/1Bm	1,1	7.2x21	266	232	274	413	460	47	22	36	12
5401	070/01	2	3	3	2	25		M3/1Bm	1,1	7.2x21	266	232	274	514	561	47	28	41	12

Blueprint

