



## Захват для подъема балок FSV - FSVS – FSVSU

### Product information

Винтовой захват, предназначенный для горизонтального подъема и транспортировки балок и стальных конструкций. Его можно прикрепить вверх дном и использовать как (временную) точку крепления. В доступе есть следующие модификации:

- FSV стандартный фиксатор
- FSVS зажим с увеличенным зажимным устройством
- FSVSU зажим с увеличенным открытием, усиленным корпусом и шарнирной подъемной проушиной.

**Features:** \* Равномерное открытие и закрытие обоих тисков для простой и быстрой сборки \* сварные тиски для лучшего позиционирования и уменьшения повреждений при нагрузке \* Легкий, удобный для обслуживания, сверхпрочный корпус

**Marking:** According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, маркировкой CE, тип, серийный номер, предельная рабочая нагрузка, раскрытие тисков.

**Temperature range:** 40°C до +100°C

**Standard:** EN 13155

Код товара	Код	WLL ton	Beam width mm mm	S mm	T mm	V-max	U-max	H mm	X mm	Bec kg	Delivery time
44010132B	1 FSV	1	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5	12
44010051B	2 FSV	2	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5	12
44010135B	2 FSVS	2	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7	12
44010133B	3 FSV	3	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5	12
44010136B	3 FSVS	3	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7	12
44010139B	3 FSVSU	3	75-420	30	73,5	540	486	114-275	120	8	12
44010108B	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15	12
44010109B	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18	12
44010137B	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21	12
44010131B	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15	12
44010134B	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,5	12
44010138B	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22	12
44010130B	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50	12

# Blueprint

