

Захват горизонтальный TDH

Product information

Облегченный высокопрочный зажим для безопасного и легкого подъема листов которые сгибаются или деформируются во время подъема.

Горизонтальный захват TDH должен применяться всегда в паре (или несколько пар)

Features: * Компактная конструкция и высокая грузоподъемность * облегченная конструкция для легкого перемещения * высококачественный сверхпрочный сварной корпус

Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, ГРН, раскрытие тисков и маркировка CE

Temperature range: -40°C до +100°C

Standard: EN 13155

Note: всегда используется в паре (или несколькими парами)

Warning: уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 HRC (345 Hb, 1166 H / мм2)



| Код товара | Код | WLL ton | Jaw width mm | H mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Вес kg | Delivery time |
|------------|-------|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------------|
| 44010168B | 1 TDH | 1 | 0-15 | 13,5 | 99 | 22,5 | 167 | 140 | 10 | 65 | 15 | 2,5 | 2 |
| 44010169B | 2 TDH | 2 | 0-35 | 14 | 114 | 26 | 233 | 180 | 20 | 80 | 15 | 8 | 12 |
| 44010170B | 4 TDH | 4 | 0-50 | 25 | 129 | 40 | 304 | 235 | 30 | 130 | 20 | 18 | 12 |
| 44010171B | 6 TDH | 6 | 0-50 | 25 | 129 | 40 | 304 | 235 | 30 | 130 | 20 | 18 | 12 |

Blueprint

