

## Захват горизонтальный TDH

### Product information

Облегченный высокопрочный зажим для безопасного и легкого подъема листов которые сгибаются или деформируются во время подъема.

Горизонтальный захват TDH должен применяться всегда в паре (или несколько пар)

**Features:** \* Компактная конструкция и высокая грузоподъемность \* облегченная конструкция для легкого перемещения \* высококачественный сверхпрочный сварной корпус

**Marking:** According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, ГРН, раскрытие тисков и маркировка CE

**Temperature range:** -40°C до +100°C

**Standard:** EN 13155

**Note:** всегда используется в паре (или несколькими парами)

**Warning:** уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 HRC (345 Hb, 1166 H / мм2)



Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вес kg	Delivery time
44010168B	1 TDH	1	0-15	13,5	99	22,5	167	140	10	65	15	2,5	2
44010169B	2 TDH	2	0-35	14	114	26	233	180	20	80	15	8	12
44010170B	4 TDH	4	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18	12
44010171B	6 TDH	6	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18	12

# Blueprint

